

DKウォーター（耐寒型） 非PFOS

DKウォーターは、石油類火災用の水成膜泡消火薬剤として国家検定規格「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（自治省令第26号：昭和50年12月9日）」に適合し、型式承認されております。

明 細	商品名	DKウォーター
型 式		水成膜泡3%（-10℃～+30℃）
型 式 番 号		泡第10～ 3号
使 用 温 度 範 囲		-10℃～+30℃
使 用 濃 度		3%

特長

1. 特殊フッ素系界面活性剤（「PFOS」非含有）を主成分とする泡消火薬剤で卓越した流動性によって、迅速に油火災を消火します。
2. フォームチャンバー、フォームヘッド、泡ノズル、化学消防自動車に加え、タンク底部からの泡注入方式（SSI方式：Sub-Surface Injection System）にも適用します。
3. 粉末消火薬剤との共存性があるので、粉末消火薬剤による消火方法と泡消火方法との同時使用が可能です。
4. 使用水質を選びません。（淡水・海水または硬水に対して有効にご使用になれます。）
5. 経年変化が少なく、安心して使用できます。
6. 鋼、黄銅及びアルミニウムに対して著しい腐食性を有しません。

性状（実測値の一例）

試 験 項 目	規 格	DKウォーター	
外 観	—	淡黄色透明液	
比 重 (20℃)	1.00 ~ 1.15	1.032	
粘 度 cSt (mm ² /s)	200 以下/-10℃	19.0	
	/20℃	4.5	
	/30℃	3.5	
水素イオン濃度 (20℃)	6.0 ~ 8.5	7.90	
沈 殿 量 (容量%)	0.1 以下	痕 跡	
泡水溶液 の沈殿量	淡 水 (容量%)	0.05 以下	
	合 成 海 水 (容量%)	0.05 以下	
引 火 点 (℃)	60 以上	なし (沸点約102)	
流 動 点 (℃)	-12.5 以下	-12.5	
拡 散 係 数 (淡水・合成海水)	3.5 以上	3.5 以上	
鋼等の腐食による質量損失 (鋼、黄銅、アルミニウム)	3 (mg/20cm ²)/day 以下	3.0 以下	
水 質	淡水・合成海水	淡 水	合 成 海 水
膨 張 率 (倍)	5 以上	6.0	6.0
25% 還 元 時 間 (分:秒)	1 以上	3:30	3:50
水 成 膜 試 験	着火、継続燃焼しないこと	良 好	良 好
消 火 時 間 (分:秒)	5 以内	1:55	2:17
密 封 性	1分を超えて継続燃焼しないこと	良 好	良 好
耐 火 性 (cm ²)	900 以下	72	64

規格：「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（自治省令第26号：昭和50年12月9日）」に基づく。

● DK ウォーターとフォームヘッドとのペア認定一覧表

商 品 名	型 式 番 号	混 合 濃 度	メ ー カ ー 名	認 定 番 号	商 品 名
DK ウォーター	泡第10～3号	3%	千住スプリンクラー(株)	221T148	SMF-01 ※
				221T160	SHF-20 (側壁型) ※
				221T173	SMF-02
			(株)モリタ	221T151	MMF-01 ※
			宮田工業(株) モリタ宮田工業(株)	221T113	MFH-35-2 ※
				221T166	MFH-20 (側壁型) ※
			ニッタン(株)	221T119	FL-35 ※
				221T119-1	FL-35-1 ※
				221T155	FL-20 (側壁型) ※
				221T172	NFL35
			ホーチキ(株)	221T165	GFH-C35 ※
			能美防災(株)	221T-121-1	NHO53A
				221T157	NHO54 (側壁型)
				221T121	NHO53
			(株)初田製作所	221T169	HFH-35S ※
221T170	HFH-20S (側壁型) ※				

※のフォームヘッドについては、すでに製造を中止した住友スリーエム(株)製ライトウォーター™3%型に補充(混合)使用できる泡消火薬剤として消防庁より通知されております。また、補充(混合)して差し支えない泡消火薬剤及び補充(混合)した泡消火薬剤に使用できる泡ヘッドにつきましては、お問い合わせ下さい。

● 送泡設備(半固定式液面下泡注入設備:SSI)で、使用できる泡消火薬剤

平成10年12月24日に公布された石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)の一部を改正する政令(平成10年政令410号)および石油コンビナート等における特定防火施設等および防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)の一部を改正する省令(平成10年自治省令第47号)の施行により、政令第8条第1項の規定により一定規模以上の屋外タンクがある特定事業所の自衛防災組織に設置が義務付けられている大型化学消防車、大型高所放水車および泡原液搬送車(3点セット)と同等以上の機能を有する防災資機材として、半固定式液面下泡注入設備(SSI)の設置が認められました。これによって、認められた送泡設備用泡消火薬剤(政令第13条および省令第19条の3関係)は、「水成膜泡消火薬剤(DKウォーター)」とフッ化たん白泡消火薬剤(DKフロロフォーム)の2種類です。

取扱い上の注意事項

- 高温環境下では薬剤の劣化が促進されます。使用温度範囲内で貯蔵してください。
- 型式の異なる薬剤との混合は避けてください。
- 貯蔵の際は水および異物の混合はしないでください。
- 貯蔵の際はみだりに開栓しないでください。密閉し、緊急火災時に対応できる状態で貯蔵してください。
- 皮膚に付着した時、目に入った時は水で洗い流してください。
- 泡水溶液および不要になった泡消火薬剤は産業廃棄物として処理してください。
- 定期的に性能検査を実施し、泡消火薬剤の性能を確認してください。

容器

- ◆ 20L ポリエチレン缶 (JIS Z 1706 相当品)
- ◆ 200L 鋼製ドラム缶 (高密度ポリエチレン容器内装) (JIS Z 1601)
- ◆ 1,000L コンテナ
- ◆ タンク受検(5,000L以上)タンクローリー車

◎ お求め、お問い合わせは

DKS since 1957
の泡消火薬剤

第一化成産業株式会社

<http://www.d-kasei.co.jp>

川越工場：〒350-1165 埼玉県川越市南台1丁目6番地4

エアフォーム事業部 営業部

TEL 049(242)7785 FAX 049(244)2934

(本カタログの内容はお断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。)